

Protection individuelle antichute



Height Safety

- Harnais antichute
- Longes et lignes de sécurité
- Appareils antichute
- Dispositifs d'ancrage
- Escalade et descente
- Dispositifs de sauvetage
- Filets antichute

SpanSet® : Le partenaire idéal en

La sécurité garantie réduit vos risques

Ceci ne concerne pas seulement nos sangles de levage et d'arrimage, nos élingues rondes et nos accessoires de haute qualité, mais aussi la panoplie d'équipements de protection individuelle (EPI) que nous vous présentons dans les pages suivantes. Tous leurs composants ont été mis au point pour les personnes qui travaillent en hauteur. Montage ou bâtiment, pompiers ou police – dans tous les cas, on vise à prévenir les chutes ou au moins à en éviter les conséquences. Le but suprême est de sauver des vies humaines et d'éviter les blessures. Cette sécurité vous est pleinement offerte par les systèmes de SpanSet.

La fabrication, qui se fait selon ISO 9001, comprend exclusivement des matériaux de toute première qualité. Les produits **portent le label CE** et satisfont aux **normes de sécurité européennes (EN)** ainsi qu'aux exigences de la loi fédérale LSIT.



1. Lois, prescriptions et directives

En Europe, on applique la directive CE 89/686; en Suisse, la «Loi fédérale sur la sécurité des installations et des appareils techniques» (LSIT), l'«Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques» (OSIT), les directives de la SUVA et la CFST ainsi que la «Loi sur l'assurance accidents» (LAA) sont aussi prises en compte.



Toutes les sociétés suisses sont tenues de respecter « l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) » et ainsi d'assurer la protection des travailleurs sur les lieux du travail.

2. Dangers et utilisation

Lors du choix et de l'emploi des équipements de protection individuelle (EPI), il y a lieu de tenir compte des travaux à effectuer, de l'environnement et surtout des dangers dont il faut se prémunir.


En principe:

Si l'environnement de travail présente des risques de chute lors de travaux de montage, de réparation ou sur un chantier, l'employeur est tenu de prendre d'abord des mesures logistiques et techniques de protection tels que l'installation d'échafaudages, de barrières ou de filets de protection.

Les équipements de protection individuels (EPI) doivent être utilisés pour éviter les chutes partout où les solutions techniques ne sont pas réalisables ou disproportionnées. Dans les faits, il faut utiliser les solutions EPI dès qu'un risque de chute se présente. Pour plus de détails, veuillez consulter les ordonnances sur les travaux de construction (OTConst) et OPA.




3. Conseils importants



- Lors de l'emploi de systèmes de sécurité antichute il faut que l'espace entre le point d'ancrage et le sol soit suffisamment distant et qu'il n'y ait pas d'obstacle ou objet dans la ligne de chute.

En principe la dimension du système antichute doit éviter l'écrasement de la personne sécurisée.

- La capacité d'absorption de l'énergie par un corps humain arrêté dans sa chute par une corde est limitée. Il faut donc utiliser des absorbeurs d'énergie. Lors d'une chute de 4 m, un corps de 100 kg est soumis à une force de 22 kN (env. 2,2 tonnes !), ce qui peut avoir des conséquences fatales. Les absorbeurs d'énergie conformes aux normes européennes (EN) réduisent cette force à un niveau acceptable pour le corps humain, soit 6 kN (env. 600 kg).
- Les produits de sécurité antichute doivent respecter les normes européennes (EN). Chaque produit doit être marqué et, entre autre, porter le signe CE ainsi que le n° de la norme EN correspondante. Il est à remarquer que les normes peuvent varier selon les produits et leur utilisation. Il est donc important que les utilisateurs choisissent leur matériel par rapport aux tâches qu'ils ont à accomplir.



Ci-dessous un aperçu de quelques normes EN importantes:

EN 341	Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur – descendeurs
EN 353-1	EPI contre les chutes de hauteur – Antichutes mobiles incluant support d'assurage rigide
EN 353-2	EPI contre les chutes de hauteur – Antichutes mobiles avec support d'assurage flexible
EN 354	EPI contre les chutes de hauteur – Longes
EN 355	EPI contre les chutes de hauteur – Absorbent d'énergie
EN 358	EPI de maintien au travail – Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes
EN 360	EPI contre les chutes de hauteur – Antichutes à rappel automatique
EN 361	EPI contre les chutes de hauteur – Harnais d'antichute
EN 362	EPI contre les chutes de hauteur – Connecteurs
EN 795	EPI contre les chutes de hauteur – Dispositifs d'ancrage
EN 813	EPI contre les chutes de hauteur – Ceintures à cuissardes
EN 1496	EPI contre les chutes de hauteur – Dispositifs de sauvetage par élévation
EN 1497/98	EPI contre les chutes de hauteur – Harnais de sauvetage/Sangles de sauvetage

4. Inspection et remise en état des équipements de protection individuelle (EPI)

Inspection

L'inspection doit avoir lieu avant chaque emploi, mais au moins une fois par an, ou plus souvent selon les conditions d'emploi et l'utilisation particulière dans l'entreprise. Confiée à un expert, elle doit être documentée avec soin. Les parties des équipements de protection individuelle impliquées dans une chute ne peuvent être réutilisées qu'après une nouvelle inspection. Les harnais et les connecteurs présentant des défauts visibles ne doivent plus être employés. Évitez tout risque!

Mise au rebut

Les harnais antichute ne doivent pas être utilisés plus de cinq ans après la première mise en service. Les harnais antichute non-employés doivent être mis au rebut

au plus tard après dix ans. Ils ne doivent plus être utilisés quand des coutures portantes semblent endommagées ou déformées par la chaleur ou présentent des lésions dues à des substances agressives. Tel est également le cas des cordes et des harnais présentant des casses ou des entailles visibles des fils. Par contre, les ferrures déformées ou hors d'état peuvent être remplacées par le fabricant ou une personne qu'il aura mandatée.

Remise en état

Seul le fabricant ou une personne mandatée par lui peut effectuer des opérations de remise en état. Les harnais antichute dépourvus d'indications reconnaissables sur l'identification CE, le fabricant et le matériau iront au rebut.

Conservation et entretien

Les éléments textiles des équipements de protection individuelle doivent être entreposés pendus dans des locaux secs, propres et à l'abri de la lumière.


Service de contrôle

Vous pouvez nous envoyer votre EPI pour le contrôle annuel ou appeler notre service de contrôle mobile. Il suffit de nous contacter!




Ordre hiérarchique des mesures et des moyens EPI à prendre pour se

Lors de travaux en hauteur, il est important de s'assurer que l'on a choisi la solution antichute la plus sûre pour la sécurité des personnes. La bonne décision est dépendante d'une évaluation minutieuse de la situation et des différentes alternatives possibles. Pour vous aider, il existe un classement hiérarchique des mesures à prendre. Plus les mesures que vous prendrez se trouveront au sommet de ce classement plus faible sera le risque potentiel pour l'utilisateur.




Systèmes de retenue

Les systèmes de retenue restreignent la liberté de mouvement de l'utilisateur. La personne est sécurisée à l'aide d'un élément de liaison raccordé à un point d'ancrage sûr pour éviter de se retrouver au bord du vide ou sur une zone présentant des risques de chute.



Systèmes de maintien au travail


Lors du travail en positionnement, le travailleur est suspendu dans le vide à l'aide d'un élément de liaison réglable. **Le risque d'une chute impose l'utilisation de systèmes d'arrêt de chute.**



Systèmes d'arrêt de chute

Cette catégorie n'empêche pas une chute. L'utilisateur est assuré par un harnais antichute et une longe avec absorbeur d'énergie ou un appareil antichute à rappel automatique qui permettent d'arrêter une chute de manière contrôlée.

Autres emplois spécifiques des EPI antichute



Espaces confinés

Pour la descente ou pour la remontée en espaces confinés tels que des bouches d'égouts, puits, crevasses ou canaux, il faut la présence d'une deuxième personne ainsi que du matériel de retenue, d'accrochage et de treuillage pour remonter les personnes en cas d'urgence.



Sauvetage

Il ne faut pas négliger la notion de sauvetage lors du travail en hauteur. Chaque lieu ou situation requiert un système adapté pour permettre le sauvetage ou le treuillage de personnes suspendues dans leur harnais antichute. Cet aspect doit être pris en compte lors de l'évaluation des systèmes antichute à utiliser.


- Ordre hiérarchique des mesures et des moyens EPI:
- 1 Éviter
 - 2 Systèmes de retenue
 - 3 Systèmes de maintien au travail
 - 4 Systèmes d'arrêt de chute

Évitez, si possible, les travaux inutiles et périlleux en hauteur et choisissez seulement en dernier l'alternative d'un système d'arrêt de chute.

Pages:



Systèmes de retenue



Horizontal



Pente légère



Nacelles

6-9



Systèmes de maintien au travail



Mâts



Pylônes




Escalade industr.

6-9
16-17



Systèmes d'arrêt de chute



Vertical



Horizontal



Pylônes



Échafaudages



Appareils à rappel autom.

6-15
20-21



Espaces confinés



Puits etc.

12-13



Sauvetage

18-19



Formation

Que ce soit pour le travail en hauteur ou dans un puit, pour le sauvetage ou le treuillage ; il est essentiel que les utilisateurs du matériel EPI connaissent les techniques, règles et matériels utilisés. Sans formation, l'utilisation de ces matériels peut devenir dangereuse !

22-23


Harnais antichute

Harnais antichute SpanSet: taillé sur mesure pour votre sécurité

Les harnais antichute SpanSet sont équipés de tous les détails et fonctionnalités que seul le développement en situation permet de pousser à un tel niveau de confort et de sécurité.

Pourquoi choisir un harnais antichute SpanSet?

- 1 Polyester haute résistance mais très souple
- 2 Anneaux et boucles en métal poli inoxydable pour une grande résistance à la corrosion et un ajustement facile
- 3 Renforts placés aux endroits soumis aux frottements
- 4 Marquage clair et conforme à la norme avec code de suivi du produit
- 5 Mode d'emploi avec pictogrammes (seul. E2P)
- 6 Les coutures sont bien visibles, cela facilite le contrôle.
- 7 Arrêts d'extrémité de sangle en plastique



Harnais antichute à 1 et 2 points (EN 361)



Harnais antichute à 1 point E1P avec 1 anneau d'arrêt dorsal

Harnais antichute particulièrement léger et facile à mettre. Idéal pour couvreurs, charpentiers, travailleurs du bâtiment, artisans et monteurs travaillant en hauteur.

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Tailles
TPL	env. 1,1 kg	1	Standard
E2P	env. 1,1 kg	2	Standard
ATLAS	env. 1,3 kg	2	XL



Harnais antichute à 2 points E2P avec 1 anneaux d'arrêt dorsal et 1 ventral

Ceinture de maintien (EN 358)



Une ceinture large pour le dos avec 2 anneaux d'accrochage pour la longe de maintien. Ne pas utiliser comme ceinture antichute!



Typ	Poids
WPB	0,8 kg



Harnais antichute à 2 points ATLAS Avec 1 anneau d'arrêt dorsal et 1 ventral. exécution XL extra-forte pour personnes jusqu'à 136 kg.





Harnais antichute (EN 361) (EN 358)



Harnais antichute avec 1 anneau d'arrêt dorsal et 1 ventral ainsi que ceinture de maintien munie de 2 anneaux pour la longe et 3 anneaux à outils (combinaison de E2P et WPB). Idéal pour la protection antichute et travaux de maintien.

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Anneaux de maintien	Tailles
E2PEX	env. 1,7 kg	2	2	Standard

Harnais antichute «Ultima»

(EN 361) (EN 358)



Harnais antichute de catégorie supérieure, avec ceinture de maintien très large à 2 anneaux pour la longe de maintien. Avec 1 anneau d'arrêt dorsal et 1 ventral, ainsi que plusieurs anneaux à outils sur la ceinture. Idéal pour la protection antichute et travaux de maintien.

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Anneaux de maintien	Tailles
UMP	env. 2,5 kg	2	2	Standard + XL



Harnais universel «Complete»

(EN 361) (EN 358)



Harnais antichute pour emploi professionnel, permettant le travail temporaire en position suspendue ou assise, grâce à une courroie-siège rembourrée et une boucle ventrale de maintien. Avec ceinture de maintien très large à 2 anneaux pour la longe de maintien. 1 anneau d'arrêt dorsal et 1 anneau de maintien ventral, ainsi que plusieurs anneaux et boucles à outils. Spécialement conçu pour le montage de lignes aériennes et d'antennes. Idéal pour la protection antichute, le sauvetage, le maintien et le travail en rappel.

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Anneaux/Boucles de maintien	Tailles
UCH	env. 2,2 kg	2	3	Standard + XL



Veste-harnais antichute Life-Saver (EN 361)



Veste bien visible à bandes réfléchissantes et harnais antichute entièrement intégré. Avec 1 anneau d'arrêt dorsal ainsi que ventral et ceinture de maintien rembourrée avec 2 anneaux de maintien latéraux. 1 poche poitrine et 2 poches ventrales, ainsi que 2 poches latérales (pour se réchauffer les mains).

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Anneaux de maintien	Tailles
JH	env. 1,9 kg	2	2	Standard + XL

Liverable aussi en jaune fluo.



Harnais antichute et de sauvetage (EN 361)




Harnais antichute avec 1 anneau d'arrêt dorsal ainsi que ventral. Semblable à l'art. E2P, mais avec sangle-rallonge à l'arrière afin que la personne à extraire puisse être récupérée en position verticale. Lorsqu'on n'utilise pas cette rallonge, on peut la fixer facilement au dos par une fermeture Velcro.

Article	Poids	Anneaux d'arrêt	Tailles
2P-R	env. 1,3 kg	2	Standard



Cordons amortisseurs



Cordons de liaison avec amortisseur de chute (EN 355)

Nos amortisseurs de chute en sangle polyester de 25 mm de large font partie des EPI antichute et servent de liens entre l'utilisateur et un point d'ancrage fixe. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec un harnais antichute conforme à la norme EN 361.

Les cordons amortisseurs SpanSet sont équipés d'un absorbeur d'énergie spécial, constitué d'une sangle qui réduit à un niveau acceptable les forces qui s'exercent sur le corps en cas de chute, ce qui prévient les blessures. La chute est amortie en douceur par la déchirure de deux sangles entrelacées.



DL-KK: Cordon amortisseur avec fourreau de protection orange en PVC et 2 mousquetons 5/2164.



DL-KSH: Cordon amortisseur avec fourreau de protection orange en PVC, 1 mousqueton 5/2164 et 1 crochet d'échafaudage.



DL-XP: Cordon amortisseur extra-fort type «Titan», spécialement conçu pour personnes jusqu'à 136 kg. 1 mousqueton, 1 crochet d'échafaudage.



TPA027: Cordon à longueur réglable de 1,20 à 1,75 m, avec 2 mousquetons ML2.

Article	Longueur totale	Poids
DL-KK	env. 1,75 m	env. 1,00 kg
DL-KSH	env. 1,75 m	env. 1,30 kg
DL-XP	env. 1,50 m	env. 1,50 kg
TPA027	env. 1,20 m – 1,75 m	env. 0,80 kg
TPA030	env. 1,20 m – 1,75 m	env. 1,20 kg
TPD055	env. 1,40 m	env. 1,80 kg
TPDA052	env. 1,20 m – 1,80 m	env. 1,50 kg
TPDA053	env. 1,20 m – 1,80 m	env. 2,30 kg
TP45	env. 50 cm	env. 0,50 kg

- Pour réduire autant que possible la hauteur de chute, choisissez au plus haut possible le point d'ancrage du cordon.
- Le point d'ancrage doit résister à une force de 10 kN (env. 1000 kg).
- En cas de chute, les cordons amortisseurs SpanSet s'allongent, dans les cas extrêmes, de 1,5 m (parcours de freinage).
- Toujours accrocher l'extrémité avec l'amortisseur de chute au harnais.

Ensemble d'ascension à amortisseur

Permet d'être attaché en permanence lors d'une ascension verticale. Idéal pour le travail sur les tours et les mâts avec échelles sans dispositif de sécurité.



TPDA052 et TPDA053
longueur réglable

TPD055

TPDA053

TPDA052



TPA030: Cordon amortisseur à longueur réglable de 1,20 à 1,75 m, avec mousqueton 5/2164 et crochet d'échafaudage.



TP45: Amortisseur de chute, compact, avec maillon delta vissable des 2 côtés.

Ligne de sécurité verticale à dispositif d'arrêt de chute (EN 353-2)



Pour les travaux à la verticale, l'utilisateur doit employer en montée comme en descente des cordes de sécurité s'il n'y a pas de protections permanentes déjà installées. Nos lignes sont constituées d'une corde en polyamide de 10, 15 ou 20 m avec une cosse à un bout et un mousqueton à l'autre, ainsi que d'un dispositif mécanique qui intervient en cas de chute.



EFA

Article	Longueur	Type de corde	Corde	Poids
VSL-F10	10 m	Polyamide torsadé	16 mm	env. 2,95 kg
VSL-F15	15 m		16 mm	env. 3,80 kg
VSL-F20	20 m		16 mm	env. 4,55 kg
EFA-10	10 m	Corde semistatique polyamide	11 mm	env. 2,30 kg
EFA-15	15 m		11 mm	env. 2,80 kg



VSL-F

Cordes de retenue horizontales



SSL-A (EN 358): Corde polyamide 16 mm tordue, Avec dispositif de réglage et crochet de sécurité.

«Grillon» **L52H (EN358) (EN795):** Corde polyamide avec dispositif de réglage et crochet de sécurité.

Article	Longueur	Poids
SSL-A10	10 m	env. 2,80 kg
SSL-A15	15 m	env. 3,50 kg
SSL-A20	20 m	env. 4,30 kg
L52H-20	20 m	env. 2,00 kg



SSL-A



«Grillon» L52H

■ Les cordes de retenue horizontales peuvent être utilisées aussi pour des travaux de maintien, mais elles ne sont pas conçues pour arrêter des chutes !

Longes de maintien réglables (EN 358)



LCM (EN358): Corde polyamide 14 mm tordue, avec dispositif de réglage et 2 mousquetons.

«Grillon» **L52:** Drisse polyamide avec dispositif de réglage et 2 mousquetons (autres crochets voir page 17)


Article	Longueur	Protection	Application
LCM 0142	2,0 m	—	▲
LCM 2,5 PVC	2,5 m	PVC	▲
LCM 3,5 PVC	3,5 m	PVC	▲
L52-2	2,0 m	PVC	▲ ●
L52-3	3,0 m	PVC	▲ ●




LCM



«Grillon» L52



Lignes de sécurité horizontales temporaires



Ligne horizontale ERGO (EN 795)




Cette ligne horizontale temporaire procure une grande liberté de mouvement lors de travaux en hauteur et est le premier choix pour protéger 1 seul utilisateur. Elle doit être fixée à deux points d'ancrage résistant à au moins 15 kN (env. 1500 kg) et tendue à la main, grâce au tendeur à cliquet, jusqu'au marquage indiquant 250 daN sur l'indicateur de tension TFI. La sangle est livrée dans un sac à bandouillère très pratique.

Les lignes de sécurité horizontales HSL peuvent aussi être employées pour sécuriser 2 personnes. Dans ce cas il faut doubler la capacité des points d'ancrage à 30 kN (env. 3000 kg)


Article	Longueur	Poids	Éléments terminaux
HSL-LL	17,8 m	env. 5,2 kg	Boucle renforcée (sans crochets)
HSL-HH	18,0 m	env. 5,8 kg	Crochets de sécurité tournants

Pour la fixation sur des poutrelles d'acier ou d'autres points d'ancrage, nous recommandons notre élingue d'ancrage (p. 14).



Espace libre conseillé sous l'utilisateur

Tenant compte de l'élasticité de la sangle qui s'infléchit sous le poids, il faut un espace libre assez important sous la ligne de vie pour éviter les blessures en cas de chute (voir mode d'emploi!).




Ligne horizontale en câble «Tirsafe» (EN 795)



Le tirsafe est une ligne horizontale temporaire en câble de 8 mm, qui est tendue à l'aide d'un Tirfor entre 2 points d'ancrage suffisamment forts (min. 30 kN = 3000 kg). Le système est composé de:

- Tirfor T3
- absorbeur d'énergie avec les fonctions: indicateur de pré-tension, amortisseur de chute et indicateur de chute
- câble en acier 8 mm et 20 m de long et 2 câbles d'ancrage de 2 m



Article	Long. câble	Poids
TST3	20,0 m	env. 19,0 kg

Le système est approuvé pour assurer jusqu'à 3 personnes en même temps et il est livrable jusqu'à une longueur maximum de 80 m. En ce cas il faut un support intermédiaire tous les 20 m!

Dispositifs antichute



Les dispositifs antichute à rappel automatique agissent à partir d'un point situé en hauteur au moyen d'un câble ou d'une sangle rétractable que l'on fixe au harnais antichute. En cas de chute, le dispositif arrête et freine l'utilisateur en douceur, afin de limiter les forces agissant sur lui. Aucun amortisseur de chute additionnel n'est donc nécessaire.

L'accrochage doit se faire à un point d'ancrage de capacité suffisante (mini. 10 kN = env. 1000 kg). L'appareil doit être placé le plus perpendiculairement possible au dessus de l'utilisateur pour éviter un effet balancier en cas de chute.



Antichutes à rappel automatique très légers en plastique (EN 360)

Avec sangle en polyester de 25 mm de largeur

Article	Long. sangle	B	L	Poids
HPB 3,5	3,5 m	env. 13 cm	env. 20 cm	env. 1,6 kg
HPB 7	7,0 m	env. 15 cm	env. 22 cm	env. 2,0 kg
HPB 12	12,0 m	env. 20 cm	env. 30 cm	env. 3,5 kg
HPB 15	15,0 m	env. 28 cm	env. 34 cm	env. 5,0 kg
HWPB 5,5	5,5 m	env. 13 cm	env. 38 cm	env. 1,8 kg



Antichute à rappel automatique (EN 355)



Article	Long. sangle	Poids
ERL 2	2,0 m	0,9 kg



Antichutes à rappel automatique avec dispositif de sauvetage, montée et descente (EN 360)

à câble en acier galvanisé Ø 5 mm

Le treuil incorporé (manivelle de secours) permet de récupérer rapidement et en toute sécurité la personne accrochée en cas de chute, même si elle est inconsciente.

Article	Long. câble	Poids
HRA 9,5	9,5 m	env. 7 kg
HRA 15	16,0 m	env. 10 kg
HRA 20	20,0 m	env. 14 kg
HRA 30	30,0 m	env. 23 kg

Longueurs spéciales sur demande



Antichutes à rappel automatique robustes en aluminium (EN 360)

à câble en acier galvanisé Ø 5 mm

Conçus pour l'environnement contraignant du bâtiment. Toutes les pièces importantes sont en inox ou en aluminium.

Article	Long. câble	Poids
H 9,5	9,5 m	env. 6 kg
H 12	12,0 m	env. 8 kg
H 15	15,0 m	env. 8 kg
H 20	20,0 m	env. 13 kg
H 30	30,0 m	env. 24 kg
H 42	42,0 m	env. 28 kg

Longueurs spéciales sur demande

Dispositifs de sécurisation et de sauvetage

Pour intervenir dans les espaces confinés (par ex. citernes, silos, puits, canalisations, etc.), il faut être assuré par une seconde personne qui peut procéder, en cas d'accident (gaz, vapeurs, etc.) à un sauvetage sécurisé et rapide. Avec des dispositifs d'ancrages mobiles éprouvés et aisés à manier, combinés avec des antichutes à rappel automatique avec manivelle de sauvetage et treuil, SpanSet offre la solution sûre à ces problèmes.

Dispositif à quatre pieds Q200

(EN 795)

Système flexible à 4 pieds d'appui caoutchoutés réglables. Facile à placer tout près de la zone de travail et à aligner, il est prêt à l'emploi en un instant. Son bras-levier orientable s'enlève aisément. Réalisation en acier protégé contre la corrosion, avec chevalet en aluminium

Données techniques	
Hauteur:	2315 mm
Porte-à-faux:	660 mm
Plage de pivotement:	360°
Poids:	bras-levier 18,5 kg base 34,0 kg
Charge maxi. admise:	1000 kg (ou 1 personne)
Article	MSEQ200



Sans antichute ni treuil (v. page 11 en bas)



Perche d'ancrage F100 (EN 795)

Perche d'ancrage compacte, rapide et facile à monter, en particulier là où les espaces sont étroits. Protégée contre la corrosion. La tige télescopique en aluminium est réglable en hauteur. Deux sabots d'appui caoutchoutés confèrent au système une stabilité absolue.



Données techniques	
Hauteur:	2000 mm
Tige télescopique:	600 mm
Poids propre:	16,5 kg
Charge maxi. admise:	500 kg (ou 1 personne)

Article MSEF100

Sans antichute (v. page 11 en bas)

Monopoutre D300 (EN 795)

Système étudié pour installation fixe, particulièrement peu encombrant. Son pied est rapide et facile à monter; son bras est orientable, amovible et interchangeable avec le bras-levier du système à 4 pieds. Protégé contre la corrosion.

Sans treuil (v. page 11 en bas)



Données techniques	
Hauteur:	2260 mm
Porte-à-faux:	660 mm
Plage de pivotement:	360°
Poids:	bras-levier 18,5 kg base 10,5 kg
Charge maxi. admise:	1000 kg (bzw. 1 Person)

Article MSED300



IMPORTANT

Si une échelle est présente dans le puits, la citerne, etc., il suffira d'assurer la personne qui y descend au moyen d'un appareil antichute avec manivelle de secours. S'il n'y a pas d'échelle, on pourra faire descendre cette personne au moyen d'un treuil, mais elle devra en outre s'assurer à un appareil antichute avec manivelle de secours!

Attention: Les appareils antichute avec manivelle de secours ne peuvent être utilisés que pour monter ou descendre des personnes en cas de sauvetage!



Trépied T100 (EN 795)

Dispositif d'ancrage robuste, idéal pour l'emploi mobile car maniable et compact. Montage rapide en 2 minutes. Longueur des pieds réglable. (y inclus 2 poulies)

Article	Matériau	Poids	Hauteur maxi.	Charge maxi. admise
MSET100-2,2	Aluminium	env. 19 kg	2,2 m	200 kg (ou 1 personne)
MSET100-2,7	Aluminium	env. 21 kg	2,7 m	200 kg (ou 1 personne)



Appareil antichute avec manivelle de secours (EN 360)

Combinaison de l'antichute à rappel automatique et du treuil.

Réglage aisé:

- Antichute à rappel automatique
- Sauvetage par montée ou descente de la personne.

Montage rapide sur n'importe lequel des dispositifs Q200, F100, D300 ou T100..

Article	Long. câble	Poids
MSE2005-15	15 m	20,0 kg
MSE2005-20	20 m	22,0 kg
MSE2005-30	30 m	26,0 kg




Treuil (EN 1496)

Le treuil est employé en combinaison avec les appareils antichute. Il sert à amener le matériel par ex. pour les travaux de montage. Appareil robuste en acier, protégé contre la corrosion et équipé d'un adaptateur universel pour les dispositifs Q200, F100, D 300 ou T100. Testé pour des charges jusqu'à 250 kg.

Article	Seillänge	Poids
MSE140-15	15 m	12,0 kg
MSE140-20	20 m	13,5 kg
MSE140-30	30 m	16,0 kg

Points d'ancrage sûrs

La qualité et l'efficacité d'un système antichute dépend, entre autre, de la résistance des points d'ancrage auxquels sont fixés les éléments de liaison. Il est important que par ex. l'amortisseur de chute, l'appareil antichute ou la ligne de sécurité, soient fixés à des points d'ancrages de capacité suffisante. La norme européenne EN 795 prescrit qu'ils doivent supporter une force de 10 kN (env. 1000 kg)



Safepoint

Point d'ancrage «Safepoint» (EN795)

Spécialement utilisés dans les endroits difficilement accessibles, comme: les façades, corniches ou près des fenêtres. Le « safepoint » est conçu pour un utilisateur. Il est en aluminium de coloris divers: noir, blanc, alu, rouge. Il s'intègre donc parfaitement à l'environnement ou permet à l'opposé, d'être visible! Fixation par deux vis M12 en acier ou chevilles chimiques. Largeur 130 mm, hauteur 60 mm, diamètre intérieur de la boucle env. 30 mm

Article	AP-SP
---------	-------

Poutrelle d'ancrage (EN795)

Poutrelle en aluminium à fixer aux cadres de portes ou de fenêtres ou dans des maçonneries résistantes. Largeur pour une personne 110 cm, largeur pour deux personnes 90 cm. Réglage facile. Extrémité de contact protégée par du plastique. Diamètre intérieur de l'anneau d'accrochage env. 35 mm. Longueur totale 140 cm, poids env. 10 kg



Article	TA110
---------	-------



Ancre mobile (EN795)

Ancre mobile en aluminium avec anneau de fixation pour une personne. À monter ou suspendre sur poutre métallique. Prise en main très facile et rapide grâce au système de fermeture à boulon sécurisé.



Article	Pour largeur poutre	Poids
AP-BG90	90 – 305 mm	1,7 kg
AP-BG150	150 – 455 mm	3,4 kg

Élingue d'ancrage pour échafaudage (EN795)

Élingue d'ancrage pour échafaudage légère et maniable. Longueur 60 cm.




Article	AP-WP
---------	-------

Élingue d'ancrage (EN795) (EN566)

Élingue d'ancrage légère et maniable. En polyester. Sans fin, force de rupture 70 kN



Article	Longueur L1
AP-AS1	1 m
AP-AS2	2 m



Point d'ancrage pour toit plat (EN 795)

L'ancrage de toit LWS40027 peut être utilisé comme point d'ancrage solitaire ou comme partie d'un système d'ancrage. Il est composé d'une base de 340 x 340 mm d'une épaisseur de 20 mm, surmontée d'un tube de 76 mm de diamètre et de 380 mm de long. La base est à fixer sur la construction (acier, béton) avec 4 trous de 18 mm prévus pour des vis M16. Matière: acier galvanisé à chaud.

Article	L	B	H
LWS40027	340 mm	340 mm	380 mm
LW85016	anneau «D» inox		



Point d'ancrage pour toit en pente (EN 795)

L'ancrage de toit LWS40025 (à fixer sur les poutre en bois) et le LWS40026 (à fixer sur les couvertures en béton) peut être utilisé comme point d'ancrage solitaire ou comme partie d'un système d'ancrage. Il est composé d'une base de 170 x 100 mm d'une épaisseur de 20 mm, surmontée d'un tube de 40 mm de diamètre et sur lequel se trouve un anneau de fixation en acier inoxydable. La base est à fixer sur la construction avec 4 trous de 13 mm prévus pour des vis M12. Matière: acier galvanisé à chaud.

Article	Montage	L	B	H
LWS40025	sur bois	170 mm	100 mm	170 mm
LWS40026	sur béton	170 mm	100 mm	300 mm
LW85030	anneau «D» inox			



Crochet de sécurité pour toiture

Ce crochet, agréé par la SUVA, est livrable rouge, brun ou zingué. Chaque crochet est livré avec 3 cales en bois et 10 vis de 6x70 mm.



Instructions de montage:

- Le crochet de sécurité est monté au plus près de la faitière.
- Les cales en bois livrés servent à définir la pente de la latte en bois, pour que le crochet vienne se placer au dessus de la prochaine ligne de tuile ou d'éternit.
- La latte en bois (non fournie) doit être fixée avec les vis (6x70 mm) sur trois chevrons.
- La fixation du crochet sur la latte et les chevrons s'effectue grâce aux vis (6x70 mm). Les trous décalés empêchent la fissuration de la latte en bois.



La force exercée sur le crochet ne doit se faire que dans la direction de la flèche F.

Article	Couleur
DHV	zingué
DHB	brun
DHR	rouge

Accessoires d'escalade/descente



Les produits suivants ont été conçus pour les professionnels et leurs exigences pour des travaux spéciaux en hauteur où l'on accède par corde ainsi que pour les opérations de secours. Ils sont destinés exclusivement à du personnel formé.



Les produits accompagnés de ce logo ne doivent être utilisés que par des **personnes formées**.



Harnais poitrine

Ensemble avec le harnais-siège SH2, il offre une grande polyvalence. A 1 anneau de maintien.*

Article CH2



Article SH2

Harnais-siège (EN 813)

Permet une confortable position assise. Avec 1 anneau de maintien et plusieurs boucles pour outils.*

*Ceci n'est pas un équipement antif chute!

Palan spécial Spanhoist




Ce palan spécial, compact et léger, permet de monter ou de descendre une ou deux personnes en toute sécurité. Grâce à la pédale, on peut également monter ou descendre tout seul, vite et sans le moindre risque. Emploi réservé au personnel formé!



Article	SPAN 3	SPAN 5
Type	mouflé 3 fois	mouflé 5 fois
Charge maximale	150 kg	250 kg
Longueurs de drisse livrables	60, 80, 100 150, 200	60, 80, 100 150, 200

ATTENTION: Ne pas confondre la longueur de la corde du Spanhoist avec la hauteur de montée ou de descente. À cause du principe de mouflage, il faut diviser cette longueur par 3 ou par 5.



Siège

confortable et pratique, poids env. 2 kg. N'utiliser qu'en combinaison avec un harnais

Article WPS



Corde d'escalade (EN 1892)

Corde semi-statique robuste Ø 11 mm.

Article	Longueur
ROPE 11/50	Bobine 50 m
ROPE 11/100	Bobine 100 m

Sac de rangement

Robuste, socle renforcé et bandoulière. Contenance env. 100 m de corde.



Sac à outils

Robuste et résistant à la déformation.



DUO LED 5

Lampes frontales

Étanches, double foyer.



DUO LED 8

Article	Foyer
DUO LED 5	5 LED/halogène
DUO LED 8	8 LED/halogène



Bloqueur

Bloqueur ventral pour remontées sur corde.



Article	CROLL
---------	-------

Casque (EN 12492)

Taille unique, réglable, avec courroie de fixation.



HEL 1



HEL 6

Article	HEL 1
	HEL 6



Microcender (EN 567)

Bloqueur mobile pour le déplacement sur corde de 9 à 13 mm. Coulisement facile vers le haut et blocage vers le bas.



Article	B54
---------	-----

Longe (EN 354)

Corde dynamique pour travail de maintien et de retenue. Peut être utilisée pour arrêt de chute si munie d'un absorbeur d'énergie.

Article	VM2
---------	-----

(différentes longueurs. voir liste de prix.)



Descendeur

Frein automatique pour la descente en rappel. Tirer le levier, on descend. Lâcher ou appuyer trop fort (panique), il se bloque. (pour corde de 10–10,5 mm).



Article	ID20S
---------	-------



Rallonge (EN 354)

En Sangle long. 30 cm, avec anneau en D et triangle vissable.

Article	15EXT
---------	-------

Couteau de sauvetage

Coupe-corde à 1 main avec crochet de fixation.



Article	5/1902
---------	--------

Anneaux (EN 566)

Largeur 25 mm, div. longueurs (cf. liste de prix).



Article	CSW
---------	-----

Connecteurs



	Article	Désignation	Matériau	Rupture	Poids
1	5/1439	Crochet d'échafaudage (ouv. 50 mm)*	Acier galvanisé	26 kN	env. 0,50 kg
2	5/1550	Mousqueton à 1/4 de tour à oeillet*	Acier galvanisé	45 kN	env. 0,27 kg
3	5/2164	Mousqueton à 1/4 de tour, droit*	Acier galvanisé	35 kN	env. 0,26 kg
4	NZ09	Maillon ovale à vis ▲	Acier galvanisé	35 kN	env. 0,10 kg
5	FS/60H	Crochet à verrouillage automatique	Acier galvanisé	40 kN	env. 0,26 kg
6	5/2051	Crochet à verrouillage automatique	Aluminium	25 kN	env. 0,15 kg
7	5/1708	Mousqueton à 1/4 de tour à oeillet*	Aluminium	25 kN	env. 0,13 kg
8	C813	Mousqueton à 1/4 de tour, ouvert*	Acier galvanisé	45 kN	env. 0,24 kg
9	5/2158	Mousqueton simple (pas pour personnes)	Aluminium	•	env. 0,02 kg
10	M10T	Mousqueton à vis, ouvert ▲	Acier galvanisé	25 kN	env. 0,17 kg
11	DZ09	Maillon delta à vis ▲	Acier galvanisé	35 kN	env. 0,11 kg
12	CSQ11	Mousqueton à vis, ouvert ▲	Acier galvanisé	25 kN	env. 0,11 kg
13	M21	Mousqueton «Triact»*	Aluminium	28 kN	env. 0,08 kg

▲ Fermeture manuelle à vis

* verrouillage automatique

• seulement pour outils, ne peut pas être utilisé pour sécuriser des personnes

Dispositifs de sauvetage



Un système d'arrêt de chute bien conçu peut sauver des vies. Hors, dans certains cas seul l'arrêt de la chute ne suffit pas. Une suspension prolongée dans un harnais peut avoir des suites graves comme un traumatisme de suspension (blocage de la circulation sanguine, évanouissement) et même le décès du blessé. Un sauvetage rapide peut sauver des vies!

Un sauvetage peut s'effectuer à l'aide de différents appareils et techniques. Il est important d'avoir le matériel adapté à la situation ainsi que le personnel formé à disposition.



Appareils de sauvetage par descente (EN 341)

Ces appareils de sauvetage servent dans les cas d'urgence et de danger. Vous pouvez les utiliser sur des pylônes, des mâts, des échelles ou toute autre construction de hauteur importante et aussi comme matériel d'évacuation de bâtiment sujet à des fuites de gaz, au feu, panne de courant ou autre événement empêchant l'évacuation normale des personnes.

Les articles ASRG-K et ASRG-HA sont conçus pour une descente à vitesse constante contrôlée (env. 0,7 m/s, 40 m/min, 2,4 km/h) et permettent la descente de deux personnes en même temps.

Il est possible d'évacuer plusieurs personnes à la suite sans perte de temps par effet de va-et-vient.

L'appareil d'évacuation et de secours ASRG-HA permet de légèrement soulever une personne qui a chuté, donc de libérer le point d'ancrage auquel il est suspendu, pour pouvoir l'accrocher à l'élément de liaison. Ainsi il est possible de redescendre la personne comme par ex. avec le ASRG-K tout en contrôlant la descente qui peut être interrompue en tenant la deuxième corde de l'appareil.


Appareil d'évacuation

Particulièrement compact et léger avec un mousqueton d'ancrage incl sac de rangement.

Pour 1 personne	Pour 2 personnes
Hauteur maxi: 200 m	Hauteur maxi: 130 m
Charge maxi: 150 kg	Charge maxi: 225 kg

Article	Corde-Ø
ASRG-K	9 mm

Livable en diff. longueurs (voir liste de prix)



Appareil de secours avec manivelle

Avec pince de blocage et vis à œil pour arrêter la corde de descente; équipé d'un volant à manivelle et d'un mousqueton pour accrocher l'appareil.

Pour 1 personne	Pour 2 personnes
Hauteur maxi: 400 m	Hauteur maxi: 130 m
Charge maxi: 150 kg	Charge maxi: 225 kg

Article	Corde-Ø
ASRG-HA	9 mm

Livable en diff. longueurs (voir liste de prix)



Les produits en page 18 et 19 ne peuvent être utilisés que par du personnel formé.



Set de Sauvetage «GOTCHA» (EN 1496)

Ce set de sauvetage est spécialement conçu pour le sauvetage de personnes qui utilisent un harnais avec une longe à amortisseur de chute.

Le kit-Gotcha permet au sauveteur:

- d'accrocher la personne qui est suspendue dans son harnais à la corde de sauvetage grâce à une perche
- de soulever la personne pour permettre le décrochage de son équipement
- de descendre ou remonter la victime
- le sauvetage peut être effectué par une personne seule, sans accompagnement direct de la victime

Article	Corde-Ø
GOTCHA	11 mm

Livable en diff. longueurs (voir liste de prix)



Set de sauvetage « SHARK » (EN 1496)

Ce set de sauvetage est adapté pour secourir les personnes qui évoluent sur des ouvrages de hauteur importante comme des mâts, des pylônes.

Description

- appareil de descente autobloquant, qui freine lorsqu'il est lâché ou en cas de forte tension (panique)
- vitesse de descente lente sous contrôle
- drisse semi-statique robuste de 11 mm de diamètre
- une extrémité équipée d'un mousqueton à verrouillage rotatif et d'une élingue d'ancrage
- sur le descendeur: double élingue avec mousqueton à verrouillage rotatif pour sécuriser la victime et le sauveteur
- livré avec couteau de sécurité sans lame (dispositif câble coupe corde)
- disponible avec 50, 66 ou 100 m de corde dans un sac pratique
- Agréé pour deux personnes (max. 300 kg)

Article	Corde-Ø
SHARK	11 mm

Livable en diff. longueurs (voir liste de prix)



Élingue de suspension

Élingue de suspension en sangle de 25 mm. Diminue les points de pression dus à la station prolongée dans le harnais et permet d'éviter un traumatisme causé par la suspension. Très facile à utiliser.

Article	SLG
---------	-----



Harnais de sauvetage (EN 1497) (EN813)

En sangle polyester de 44 mm. Spécialement indiquée pour le sauvetage de personnes inanimées.

Article	RG
---------	----

Poulie

Léger 300 g, mouflé 6 fois, appareil pratique pour décrocher une personne suspendue après un accident.

Article	CRP-6
---------	-------



Triangle de sauvetage (EN 1498)

Très facile et rapide à enfiler

Article	RGD
---------	-----

Kits de sécurité

Les kits pratiques en sac de rangement, pour toujours avoir son équipement de protection complet à portée de main.

Safety-Set 1

composé de:

- 1 harnais antichute à 2 points E2P
- 1 appareil antichute à rappel automatique HPB*
- 1 élingue d'ancrage AP-AS2
- 1 sac de rangement pratique

*disponible en diverses longueurs (cf. liste de prix)



Article SS-1



SS-1

Safety-Set 2

composé de:

- 1 harnais antichute à 2 points E2P
- 1 corde verticale* VSL avec mousqueton
- 1 stop-chute avec cordon à amortisseur de chute et mousqueton
- 1 sac de rangement pratique

*disponible en diverses longueurs (cf. liste de prix)



Article SS-2



SS-2
SS-4

Safety-Set 3

composé de:

- 1 harnais antichute à 2 points E2P
- 1 cordon amortisseur DL-KSH
- 1 sac de rangement pratique

Article SS-3



SS-3

Safety-Set 4

composé de:

- 1 harnais antichute à 2 points E2P
- corde verticale* EFA avec mousqueton
- 1 stop-chute avec cordon à amortisseur de chute et mousqueton
- 1 sac de rangement pratique

*disponible en diverses longueurs (cf. liste de prix)

Article SS-4



... ou bien composez vous-même votre propre kit de sécurité et choisissez son emballage:



Sac de rangement

à 2 poignées de transport et 1 courroie d'épaule, gris

Article STBL
Poids 0,6 kg



Box en plastique

L = 300 mm, B = 400 mm, H = 235 mm avec couvercle, bleu

Article RAKO
Poids 1,7 kg

Sac de rangement

Fermeture à ficelle, bandoulière et pochette à document externe.

Article STPSA
Poids 0,6 kg



Filets antichute (EN 1263-1)

Les filets antichute doivent en premier lieu prévenir les chutes tant de personnes que d'objets sur des chantiers. Posés à l'horizontale, ils servent à la protection efficace, selon les normes, contre les accidents là où il y a lieu de sécuriser de vastes surfaces au-dessous des zones de travail (construction de halles, de ponts, installation de lignes aériennes).



Filets d'arrêt (EN 1263-1)

Type S, en multifilaments de polypropylène PPS, sans noeuds, avec corde de bord de 12 mm (force de rupture 30 kN), mailles carrées (parallèles). Auparavant: forme C, absorption d'énergie A2: 2,3 kJ.

Article	Diamètre matériau	Largeur mailles	Dimensions	Couleur
11502.05	5 mm	100 m	5,0 x 5,0 m	bleu
11504.05	5 mm	100 m	5,0 x 10,0 m	bleu
11505.05	5 mm	100 m	5,0 x 15,0 m	bleu
11510.05	5 mm	100 m	7,5 x 15,0 m	bleu
11514.05	5 mm	100 m	10,0 x 10,0 m	bleu
11515.05	5 mm	100 m	10,0 x 12,5 m	bleu
11516.05	5 mm	100 m	10,5 x 15,0 m	bleu

- En couleur standard bleue, autres couleurs livrables sur demande
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sur demande, les filets peuvent être équipés de cosse sur leur périmètre (voir illustration à droite – prix sur demande)



Montage

Les filets antichute doivent être suspendus, en respectant les prescriptions, aussi près que possible au-dessous des lieux de travail à protéger, en les fixant tous les 2,5 m sur tout le périmètre. Demandez nos instructions de montage, ou confiez l'installation à nos spécialistes.

Accessoires

Accessoires de montage (câbles de suspension, mousquetons) et filets de pose à mailles fines livrables sur demande.

Location

On peut également louer des filets en dimensions standard. Appelez-nous!

Chutes de hauteur

Prévention, Protection & Sauvetage

Ce que vous devez savoir!

1 Tenez toujours compte de l'ordre hiérarchique des mesures à prendre lorsque vous travaillez en hauteur




À éviter – Évitez les travaux inutiles en hauteur

Accès permanent – Utilisez les passerelles et les ponts de service lorsque cela est possible

Plates-formes de travail temporaires – Utilisation d'échafaudages, de nacelles et de plates-formes mobiles

Les mesures collectives sont préférables aux mesures individuelles – Mains courantes, filets de sécurité

Les mesures individuelles peuvent être divisées en trois catégories

-  Systèmes de retenue
-  Systèmes de maintien
-  Systèmes d'arrêt de chute

2 S'il y a risque de chute, vous devez être protégé

Ne travaillez jamais seul

Veillez à ce que l'espace au-dessous de vous soit bien dégagé

Ayez toujours un plan de secours

Les EPI antichute doivent:

- garantir que les charges dynamiques ne dépassent pas 6kN
- arrêter la chute à une distance connue
- arrêter la chute et empêcher l'utilisateur d'entrer en collision avec des obstacles
- comprendre des connecteurs appropriés au système

3 Les effets possibles d'une chute sur votre organisme

Même en utilisant un équipement antichute approprié, une chute est toujours une expérience traumatisante. Vous risquez d'entrer en collision avec des obstacles pendant la chute. Vous risquez de perdre connaissance ou d'avoir un choc traumatique.

La suspension dans le harnais peut entraîner des problèmes – voir section 4.

4 Rester suspendu et inerte dans un harnais peut entraîner un traumatisme de suspension

Si vous vous retrouvez suspendu après une chute, vous êtes susceptible d'avoir des points de pression causés par le harnais, ce qui est douloureux et gêne votre circulation sanguine.

Si cette situation n'est pas sous contrôle, cela peut déboucher sur: des sensations de fourmillement dans vos membres, des vertiges et finalement une perte de connaissance.

Tant que vous pouvez bouger, vous êtes en mesure de soulager ces effets, mais vous devez être secouru.

Une aide temporaire (élingue de suspension) peut également vous aider à réduire ces effets.

Si, au cours de la chute, vous êtes assommé, vous n'aurez pas conscience de ces effets. Ils auront tout de

même lieu, mais vous ne serez pas en mesure de les soulager et vous aurez besoin d'être secouru.

Ces effets peuvent se manifester au bout de quelques minutes déjà. Le sauvetage doit être effectué aussi rapidement et de manière aussi sûre que possible.

Dans l'idéal, un sauvetage ne doit pas prendre plus de 15 à 20 minutes.

Lorsque la pression du harnais est relâchée, vous devez rester prudent, car le sang et les toxines réintègrent le système sanguin. Vous devez veiller à ce que ceci n'ait pas lieu trop rapidement. Il vaut mieux être assis ou debout, ne pas faire d'efforts et demander conseil à un médecin. Racontez-lui ce qui est arrivé et combien de temps vous avez été suspendu.

7 Après le sauvetage

- La victime peut continuer à avoir besoin de soins
- Appelez une aide médicale
- N'allongez pas la victime
- Mettez-la debout ou assise bien droit
- Si elle est assise sur le sol, vous pouvez élever ses genoux au niveau de sa poitrine
- Restez avec elle jusqu'à ce que l'aide arrive

6 Les principes du sauvetage

Il existe de nombreux types de sauvetages. Vous devez évaluer vos besoins pour trouver celui qui vous conviendra au mieux. Évitez toujours de mettre d'autres personnes en danger au cours du sauvetage.

Un sauvetage improvisé/non organisé

- sera peut-être efficace
- peut mettre les sauveteurs en danger
- risque de ne pas réussir

Un sauvetage organisé/spécifique à la situation

- est très efficace s'il est bien organisé et si les dangers et difficultés sont correctement évalués
- peut passer par l'utilisation de kits prêts à servir tels qu'un Gotcha
- exige un entraînement adapté

Les services permanents de secours/d'urgence: Ils doivent connaître vos besoins à l'avance

- Ils doivent être en mesure de vous atteindre à temps
- Ils doivent être appelés même si vous envisagez d'utiliser l'un des autres types de sauvetage

5 Allégez la pression exercée par la suspension

Des élingues de suspension ou autres supports temporaires peuvent réduire les effets de la suspension du harnais.

Vous devez garder à l'esprit que:

ils ne fonctionnent que sur des victimes conscientes ils ne remplacent pas le sauvetage

Une utilisation appropriée peut:

- vous donner plus de temps pour effectuer le sauvetage
- permettre à la victime de bouger pour améliorer sa circulation
- aider à soulager la pression exercée par le harnais
- réduire ou retarder les effets du traumatisme de suspension
- Pour être efficaces, ces accessoires doivent se trouver sur le lieu de travail

Contrôle des harnais, cordons amortisseurs et appareils antichute à rappel automatique

Sangle
Rechercher les coupures, fissures, l'usure, les points de frottement...

Boucles, anneaux
Rechercher les déformations, la corrosion, les fissures, surfaces coupantes... ainsi que faire un test de fonctionnement

Coutures
Les coutures importantes sont visibles grâce au coloris contrasté du fil. Il ne doit pas y avoir de discontinuation ou de dommage dans les coutures

Etiquette
Visibilité et présence de la date de fabrication, du producteur, du n° d'identification, du sigle CE ainsi que de la norme appliquée?

Sangle/Fourreaux/Boucles
Attention aux coupures, fêlures, usures, frottement...

Coutures
Il ne doit pas y avoir de discontinuation ou de dommage dans les coutures

Amortisseur de chute en sangle
Y a-t'il des dommages sur l'amortisseur de chute ou a-t'il été actionné lors d'une chute ?

Appareil/Boîtier
Y a-t'il des dommages sur le boîtier? Est-ce que l'appareil a servi lors d'une chute? Contrôler le fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation en tirant brusquement la sangle.

Câble/Sangle
Attention aux coupures, fêlures, usures, frottement...


Mousquetons
Rechercher les déformations, la corrosion, les fissures, surfaces coupantes... ainsi que faire un test de fonctionnement

Formation



Avez d'autres questions?

À quoi servent les plus parfaits des systèmes s'ils ne peuvent être utilisés convenablement? C'est pour cette raison que notre engagement dans la sécurité ne s'arrête pas au développement et à la fabrication des meilleurs produits de sécurité. Notre centre de formation à la sécurité en hauteur à Oetwil aussi bien que nos cours donnés à domicile, pour être plus proche de vos besoins, sont à votre disposition. Nous vous formerons volontiers aux différentes sortes d'équipements et de techniques ainsi qu' à l'utilisation correcte des EPI contre les chute et pour le sauvetage. Contactez-nous!



Lignes de vie permanentes

Le système révolutionnaire de lignes de vie permanentes **Latchways®** a été conçu pour offrir à l'utilisateur une grande liberté de mouvement en toute sécurité dans les travaux à hauts risques de chute. Ce système en câble d'acier inoxydable permet des solutions flexibles et sur mesure pratiquement pour tous les domaines d'application (par ex. toits, façades, échelles, mâts, plates-formes, ponts roulants, silos, etc.).



ManSafe

Le système polyvalent: horizontal, vertical, en pente, autour des courbes et des coins...



RoofTop

Sécurité optimale sur les toits, grâce aux supports d'ancrage spéciaux.



LadderLatch

Lignes de vie pour échelles et autres installations verticales.

Demandez notre catalogue détaillé.

La sécurité garantie réduit vos risques

SpanSet vous aide à prévenir les risques de chute au travail et à garantir un maximum de sécurité pour l'utilisateur..

Pour cela, nous vous offrons:

- un conseil et un appui expert, afin d'être à la hauteur des exigences complexes de sécurité et d'assurer la conformité par rapport aux prescriptions légales
- une évaluation et une analyse des risques de chute à vos postes de travail
- une panoplie complète d'équipements de protection individuelle (EPI) pour une solution sur mesure à vos problèmes
- la formation de vos collaborateurs et un service de contrôle pour vos équipements

SpanSet®
SpanSet. Forcément.

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31, 8618 Oetwil am See
Téléphone 044 929 70 70, Fax 044 929 70 71
E-Mail: info@spanset.ch
Homepage: www.spanset.ch



10	0		
9	0		Klemme
8	0		Befestigungs
7	0		Klammer (Mo
6	1		Anker oben f
5	1		Fangstossdä
4	4		T-Befestigu
3	4		Seilführung
2	2		T-Befestigu
1	1		Bodenanker
			Benennung
			SpanSet